

Especificações Técnicas

Modelos homologados:

Inner REP Plus - leitor biométrico, código de barras e proximidade

Inner REP Plus Bio Prox - leitor biométrico e proximidade

Inner REP Plus Bio Barras - leitor biométrico e código de barras

Inner REP Plus Barras – leitor código de barras

Inner REP Plus Prox – leitor proximidade

Opções de leitor biométrico:

LFD: Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e outros

Capacidade de armazenamento de até 10.000 digitais

Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário

LC: Capacidade de armazenamento de até 3.000 digitais

Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário

Recursos

Leitor de proximidade 125 KHz ou 13,56 MHz;

Leitor de código de barras padrões 2 de 5 intercalado e 3 de 9;

Opção de uso de senha para marcação de ponto por teclado;

Assinatura digital no comprovante de registro de ponto, na RIM e no arquivo AFD;

Menus de configuração protegidos por senha;

Capacidade de cadastro de 10.000 colaboradores e 10 milhões de registros;

Permite uso de bobinas de até 360m para a impressão de até 11.000 comprovantes;

Indicação da quantidade de papel através de ícones exibidos no display;

Impressora térmica com velocidade de 200 mm/s;

Guilhotina com corte total do papel;

Sensor de saída de papel para garantir a emissão do comprovante de ponto;

Display colorido de 4,3" com tela sensível ao toque;

Porta Fiscal para coleta do arquivo AFD;

Porta USB auxiliar para exportação de registros e importação de cadastros;

Servidor web embarcado;

Comunicação TCP/IP;

Especificações Técnicas

Alimentação: Entrada: 100 a 240 VAC

Tensão de operação: 5V/24V e Potência média: 13,6W

Dimensões: L= 326,7 mm; A= 244 mm; P= 112 mm

Peso: 2,22 Kg

Condições Ambientais:

Temperatura de operação: 0°C a 50°C (sem condensação)

Temperatura para estocagem: -10°C a 60°C

Uso interno

